


TABELLA DI CONFRONTO CARATTERISTICHE METAL DETECTOR MINELAB

			
Immagine			
Prodotto	Safari	E-Trac	CTX 3030
Display			
Applicazione ambito di ricerca	Monete Gioielli Oggetti metallici Spiaggia	Monete Gioielli Oggetti metallici Spiaggia	Monete Gioielli Oggetti metallici Spiaggia (impermeabile fino a 3 metri - 10ft)
Tecnologia brevetto Minelab	FBS	FBS 2, Smartfind 2	FBS 2, Smartfind 2, GPSi, Wi-Stream
Frequenza / Trasmissione	Frequenze multiple: 1.5 - 100kHz	Frequenze multiple: 1.5 - 100kHz	Frequenze multiple: 1.5 - 100kHz
Piastra di ricerca standard	11" Doppia-D impermeabile	11" Doppia-D impermeabile	11" Doppia-D impermeabile
Uscita audio	Speaker interno e jack cuffia 6.35mm (1/4")	Speaker interno e jack cuffia 6.35mm (1/4")	Altoparlante incorporato, presa standard 1/4" non impermeabile (standard)
Cuffia	Non inclusa (inclusa solo nella versione Pro Pack)	Koss 100 ohm	KOSS UR30 (100 ohm) (non impermeabile)
Display	Display LCD monocromatico 70 mm x 40 mm (2.8" x 1.5") con regolazione del contrasto	Display LCD scala di grigi 72 mm x 48 mm (2.8" x 1.9") con regolazione del contrasto	Display LCD a colori con retroilluminazione e luminosità regolabile (1-10)
Retroilluminazione	No	Sì	Sì
Connessione USB	No	Connessione USB per PC	XChange 2 (via USB) compatibile con Windows XP, Vista and 7
Memoria impostazioni	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per ripristinare le impostazioni di fabbrica.	Le impostazioni vengono salvate automaticamente durante la ricerca e rimangono in memoria finché non vengono modificate o resettate.	Le impostazioni vengono salvate automaticamente durante la ricerca e rimangono in memoria finché non vengono modificate o resettate.
Indicatore profondità	Il misuratore di profondità indica la profondità stimata dell'obiettivo.	Preciso indicatore di profondità attivo in ricerca normale e in modalità Pinpoint.	Preciso indicatore di profondità attivo in ricerca normale e in modalità Pinpoint.
Modalità di ricerca	4 preimpostate (Coin, Coin/Jewellery, Relic e All Metal) e 4 programmabili.	4 pre programmate (Coins, High Trash, Beach e Relics) e 4 personalizzabili.	10 completamente personalizzabili, incluse 5 preimpostate (Coins, Beach, Relic, Silver e High Trash)

<b>Discriminazione</b>	Notch Discriminazione con 51 segmenti.	Discriminazione bidimensionale Smartfind™ : Ferroso 35, Conduttività 50. 10 schemi di discriminazione (Coins, All-Metal, Fe Coins, Jewellery, Foil, Pull Tab, Iron, Crowncap, Screwcap e Nail) e 10 posizioni utente.	Discriminazione bidimensionale a colori Smartfind™ : Ferroso 35, Conduttività 50. 20 completamente personalizzabili (2 per modalità di ricerca).
<b>Timing</b>	No	No	No
<b>Toni Audio</b>	Risposta audio conduttivo e ferroso.	1,2,4 e Multi-tono; risposta audio personalizzabile per conduttivo e ferroso. Variabile con 30 step regolabili.	Tono ID personalizzabile Profiles - 1, 2 ferroso (Fe), 2 conduttivo (Co), 4 Fe, 4 Co, 35 Fe, 50 Co o in combinazione.
<b>Tipo di audio</b>	-	Normale, lungo, morbido, oscillatorio.	Normale, lungo, morbido, oscillatorio.
<b>Bilanciamento del terreno</b>	Bilanciamento del terreno automatico, filtraggio digitale avanzato. Lineare da 10 a 40 opzioni di Discriminazione e selezione discriminazione personalizzata.	Bilanciamento del terreno automatico, filtraggio digitale avanzato. Impostazioni terreno neutro e difficile.	Compensazione automatica e bilanciamento del terreno automatico
<b>Tipo di bilanciamento</b>	-	-	-
<b>Densità rifiuti metallici</b>	2 impostazioni Low (bassa) e High (alta)	2 impostazioni Low (bassa) e High (alta)	-
<b>Pinpoint</b>	Non-motion con indicatori audio e visivo.	Non-motion con modulazione audio e mirino sul display LCD, 2 modalità: normale e dimensionamento.	Non-motion con modulazione audio e mirino sul display LCD, 2 modalità: normale e dimensionamento.
<b>Regolazione sensibilità</b>	Completamente automatica e regolabile manualmente (da 0 a 20).	Completamente automatico con regolazione, impostazione manuale da 1 a 30.	Automatica e manuale (da 1 a 30)
<b>Sintonizzazione / Cancellazione rumore</b>	Automatico	Manuale e automatico (11 canali)	Manuale e automatico (11 canali)
<b>Soglia</b>	Regolabile ( da 0 a 40)	Preciso livello di regolazione da 0 a 50.	Regolazione del livello (1-50), regolazione del tono (1-30)
<b>Regolazione Volume Target</b>	Regolabile (da 0 a 20)	Limite e guadagno (da 1 a 30)	Limite e guadagno (da 1 a 30)
<b>Batterie</b>	8xAA alcaline o ricaricabili NiMH/NiCad (batterie NiMH incluse solo nella versione Pro Pack).	1600mAh NiMH o batterie alcaline	Pacco batterie Li-ion con caricabatterie.
<b>Avviso batterie scariche</b>	Avviso sonoro	Avviso sonoro e indicatore visivo	Avviso sonoro e indicatore visivo
<b>Lunghezza</b>	1050 - 1370 mm (43" - 54")	1060 - 1380mm (41.7" - 54.3").	940 - 1405 mm (37" - 55.3")
<b>Peso</b>	1.65 kg (3.6 lbs) batterie escluse	1.6 kg (3.5 lbs) batterie escluse	2,36 kg (5.20 lbs) incluso pacco batterie Li-ion

Detector Center rivenditore autorizzato  dal 1994  
 Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (RA)  
 tel. diretto 0544.1888009 - centralino 0544.1888000 - cellulare 392.3189197  
 numero verde gratuito da rete fissa 800.901098  
 detector@elettronica.it - info@minelab.it